

GRANAB Golvregelsystem 7000N

FÖR JUSTERBAR HÖJD 50–430mm, EXKL. GOLVBELÄGGNING



Systeminformation

S-7000N är ett oorganiskt system som består av förzinkade golvprofiler, stödklossar med dämpement för ljudisolering, nivåjusterskruv och betongankare/montageskruv. Golvreglarna levereras kapade i rätt längder, märkta med rumsbenämning och längdmått. Stödklossar och dämpement är monterade från fabrik.

Reglarna kan också levereras i hela längder enligt överenskommelse.

S-7000N kan kombineras med dämpement ROT, 6mm, 12mm samt Granabs olika 25mm dämpement.

Avstånd och ytskikt

Standardavstånd mellan stödklossarna i regelprofil är c/c 600mm



Standardavstånd mellan regler är c/c 400 till andra regel därefter c/c 600mm men beror på vilket ytskikt som ska användas.

Vid exempelvis Terrazzo, klinker och/eller flytspackel så gäller c/c avstånd 300mm.

Tillbehör

S-7000N kan kombineras med Cellplast Thermisol Bas 40 mm, Cellplast Thermisol Bas 40+25 mm, Cellplast Thermisol Bas 40+40 mm som placeras på isolerbärare.



Adress
Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden



E-post
epost@granab.se



Telefon
+46 (0) 322-66-76-50